

Lider Blanqueador

Fondo Super Blanco de Uso Inmediato para Interiores y Exteriores



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LIDER BLANQUEADOR es un recubrimiento formulado a base de pigmentos inorgánicos y aditivos libres de materiales tóxicos. Actúa como fondeador o imprimante para superficies de mampostería, optimizando el rendimiento de pinturas de acabado y mejorando su adherencia. Su formulación está diseñada para uso inmediato, con un periodo máximo de almacenamiento de 30 días.

CARACTERÍSTICAS

- Funciona como fondo sellador para sistemas de pintura en muros interiores o exteriores.
- Reduce el consumo de pintura de acabado, gracias a su poder de cobertura.
- Disminuye el desprendimiento de pintura.
- No desprende polvo tras el secado.
- Listo para usar, con posibilidad de dilución controlada.

USOS RECOMENDADOS

- Fondeado de paredes nuevas o rehabilitadas en ambientes interiores o exteriores.
- Aplicación sobre sustratos como concreto, mortero, estuco, bloque y superficies porosas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Acabado	Mate
Color	Súper blanco
Sólidos por volumen	15 %
Rendimiento teórico	~100 m ² por kit de 5 galones (una mano, 25 micras)
Diluyente recomendado	Agua potable
Dilución máxima	Hasta 25 % en volumen
Secado entre capas	12 horas
Número de manos	1–2, según porosidad del sustrato
Almacenamiento	Máximo 30 días desde su fabricación

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa, óxidos, aceites, moho u otros contaminantes.

- En superficies de mortero o concreto, se debe esperar al menos 28 días de curado antes de la aplicación.
- No aplicar sobre pinturas viejas mal adheridas.

IMPRIMACIÓN

LIDER BLANQUEADOR actúa como **imprimante** en sistemas de pintura arquitectónica. Puede recubrirse con:

- **CVA** (Caucho Vinil Acrílico): para acabados interiores.
- **PMF** (Permaflex): para acabados exteriores de alto cubrimiento.

Lider Blanqueador

Fondo Super Blanco de Uso Inmediato para Interiores y Exteriores



APLICACIÓN

- Mezclar bien hasta obtener una mezcla homogénea.
- Puede diluirse con agua potable limpia hasta un 25 % en volumen, si es necesario.
- Aplicar con brocha, rodillo o equipo airless.
- Se recomienda aplicar una mano; en superficies muy porosas, puede requerirse una segunda capa.
- Esperar un mínimo de 12 horas antes de aplicar el acabado.

PRECAUCIONES

Producto no inflamable ni tóxico, formulado con materias primas libres de metales pesados.

Manipulación segura: En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Se recomienda el uso de guantes y protección ocular durante la aplicación prolongada o en áreas con poca ventilación.

Disposición: No verter restos del producto en desagües o cuerpos de agua. Consultar las normativas locales para la disposición adecuada de residuos.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto se suministra en envases sellados. Se recomienda almacenar entre 5 °C y 35 °C, en un lugar seco y ventilado. Para obtener información sobre formatos de suministro (galones, cubetas, etc.), consulte con el fabricante. Verificar fecha de producción y lote antes de usar.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda.

Dirección: Mariano Cardenal N 7375 y José L. Rea, Carcelén Alto, Quito – Ecuador.

Teléfonos: 02 280 7209 / 02 248 3630 / 099 554 0920.

Correo electrónico: calidad@pinturaslider.com.ec.

Nota importante

Los valores y recomendaciones indicados en este documento están basados en ensayos de laboratorio y en la experiencia del fabricante. Para garantizar el rendimiento óptimo del producto, se recomienda seguir estrictamente las instrucciones de preparación, aplicación y mantenimiento, y consultar con el departamento técnico de Pinturas Líder ante cualquier duda específica.

La información contenida en esta ficha técnica corresponde al conocimiento actual de Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda. y se proporciona de buena fe. No obstante, no pretende ser exhaustiva ni sustituye la necesidad de realizar pruebas específicas que validen la idoneidad del producto para condiciones particulares de uso.

El uso de este producto en aplicaciones distintas a las aquí recomendadas, sin previa validación escrita por parte de Pinturas Líder, será responsabilidad exclusiva del usuario. La empresa no asume responsabilidad por resultados adversos derivados de factores fuera de su control, como la preparación del sustrato, condiciones de aplicación o almacenamiento inadecuado.

Salvo acuerdo expreso por escrito, Pinturas Líder no otorga garantías adicionales, explícitas o implícitas, respecto a la comercialización o idoneidad del producto para un propósito particular. Todos los productos y recomendaciones están sujetos a nuestras condiciones generales de venta, las cuales pueden ser solicitadas y deben ser revisadas cuidadosamente.

La presente ficha técnica puede ser modificada en cualquier momento como parte de nuestro compromiso con la mejora continua. Es responsabilidad del usuario asegurarse de contar con la versión más actualizada, disponible a través de nuestros representantes o en nuestro sitio web oficial: www.pinturaslider.com.ec