

CRYSTALGLOSS

Spar Barniz – Transparente brillante de alta durabilidad



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CRYSTALGLOSS es un barniz transparente y brillante, de fácil aplicación, lavable, durable y con excelente rendimiento. Puede ser utilizado en su forma transparente o tinturado con pequeñas cantidades de **Esmalte LIDERGLOSS 4000**, logrando acabados coloreados translúcidos de gran valor estético

CARACTERÍSTICAS

- Acabado brillante ámbar de alta resistencia.
- Excelente durabilidad en ambientes marinos y tropicales.
- Lavable y fácil de mantener.
- Posibilidad de tinturar para acabados transparentes coloreados.
- Compatible con madera, muros y metales.

USOS RECOMENDADOS

Recomendado para **embellecer y proteger maderas, muros y metales**, tanto en interiores como en exteriores, incluso bajo condiciones de humedad, exposición directa al sol y climas tropicales o marinos.

⚠ No se recomienda en superficies sometidas a abrasión.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|-------------------------------|---|
| Acabado | Brillante ámbar |
| Color | Transparente. |
| % sólidos por volumen: | 33 %. |
| Rendimiento teórico: | 12,99 m ² /L a 25,4 µm de espesor seco. |
| Espesor recomendado: | 25–40 µm de película seca. |
| Número de manos: | 4 manos para un acabado óptimo. |
| Secado al tacto: | 1 hora (25 °C). |
| Secado entre manos: | 4 horas. |
| Diluyente: | Thinner LD 121 (dilución 10:1 para aplicación con soplete). |

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de óxido, grasa o partículas sueltas.

En metales oxidados: limpiar con **LIDERDESOXIDANTE LD 150**.

En cemento y concreto: neutralizar previamente con **LD 150 HC (ácido clorhídrico/muriático al 10 %)**, enjuagar con abundante agua y dejar secar antes de imprimir.

En superficies con pintura brillante: lijar en seco hasta eliminar el brillo.

En superficies mate: limpiar y secar correctamente

APLICACIÓN

Aplicable con **brocha o soplete**.

Revolver muy bien el producto antes de aplicar.

Aplicar **4 manos**, dejando secar 4 horas entre cada una, lijando suavemente con lija 360 en seco después de las tres primeras.

Para soplete: diluir 10 partes de CRYSTALGLOSS con 1 parte de thinner LD 121

CRYSTALGLOSS

Spar Barniz – Transparente brillante de alta durabilidad



PRECAUCIONES

- Producto inflamable: mantener alejado de fuentes de calor o ignición.
- No aplicar en presencia de lluvia, viento fuerte, neblina o polvo.
- Evitar aplicación con humedad relativa superior al 80 %.
- Asegurar que la temperatura del sustrato esté al menos 3 °C por encima del punto de rocío.
- Usar equipo de protección personal adecuado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto se suministra en envases sellados. Se recomienda almacenar entre 5 °C y 35 °C, en un lugar seco y ventilado. Para obtener información sobre formatos de suministro (galones, cubetas, etc.), consulte con el fabricante.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda.
Dirección: Mariano Cardenal N 7375 y José L. Rea, Carcelén Alto, Quito – Ecuador.
Teléfonos: 02 280 7209 / 02 248 3630 / 099 554 0920.
Correo electrónico: calidad@pinturaslider.com.ec.

Nota importante

Los valores y recomendaciones indicados en este documento están basados en ensayos de laboratorio y en la experiencia del fabricante. Para garantizar el rendimiento óptimo del producto, se recomienda seguir estrictamente las instrucciones de preparación, aplicación y mantenimiento, y consultar con el departamento técnico de Pinturas Líder ante cualquier duda específica.

La información contenida en esta ficha técnica corresponde al conocimiento actual de Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda. y se proporciona de buena fe. No obstante, no pretende ser exhaustiva ni sustituye la necesidad de realizar pruebas específicas que validen la idoneidad del producto para condiciones particulares de uso.

El uso de éste producto en aplicaciones distintas a las aquí recomendadas, sin previa validación escrita por parte de Pinturas Líder, será responsabilidad exclusiva del usuario. La empresa no asume responsabilidad por resultados adversos derivados de factores fuera de su control, como la preparación del sustrato, condiciones de aplicación o almacenamiento inadecuado.

Salvo acuerdo expreso por escrito, Pinturas Líder no otorga garantías adicionales, explícitas o implícitas, respecto a la comercialización o idoneidad del producto para un propósito particular. Todos los productos y recomendaciones están sujetos a nuestras condiciones generales de venta, las cuales pueden ser solicitadas y deben ser revisadas cuidadosamente.

La presente ficha técnica puede ser modificada en cualquier momento como parte de nuestro compromiso con la mejora continua. Es responsabilidad del usuario asegurarse de contar con la versión más actualizada, disponible a través de nuestros representantes o en nuestro sitio web oficial: www.pinturaslider.com.ec