

Elastomero Premium

Recubrimiento Acrílico Impermeabilizante de Alta Elasticidad



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LIDER ELASTÓMERO PREMIUM es un recubrimiento formulado con resinas acrílicas de última generación, diseñado para ofrecer una excelente durabilidad, flexibilidad y resistencia a la intemperie. Gracias a su alta capacidad de elongación, acompaña el movimiento natural de las grietas causadas por contracción y expansión térmica, manteniendo la integridad del revestimiento en diversas condiciones climáticas. Su acabado ligeramente satinado, buena lavabilidad, bajo olor y alto poder cubriente lo convierten en una solución integral para fachadas expuestas.

CARACTERÍSTICAS

- Impermeabilidad total frente a lluvias y humedad.
- Alta elasticidad que acompaña microfisuras por contracción térmica.
- Excelente resistencia al intemperismo y ambientes húmedos agresivos.
- Buena lavabilidad y acabado uniforme.
- Bajo olor residual, ideal para obras habitadas.

USOS RECOMENDADOS

- Protección y decoración de fachadas residenciales, institucionales o comerciales de alta exigencia estética y funcional.
- Ideal para uso en muros exteriores expuestos, donde se requiera impermeabilidad y capacidad de elongación.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Acabado	Ligeramente satinado
Color	Blanco
Sólidos por volumen	40 % ± 2 %
Rendimiento teórico	7,87 m²/L (2 manos a 25 micras cada una)
Diluyente recomendado	Agua potable
Dilución	10 % a 20 % en volumen
Secado al tacto	45 minutos
Secado duro	2 horas
Número de manos	2

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Una correcta preparación del sustrato es esencial para garantizar el desempeño del sistema: La superficie debe estar **limpia, seca, libre de grasa, polvo, eflorescencia, pintura suelta o contaminantes.**

- En caso de presencia de eflorescencias, limpiar y **neutralizar con LD 150 HC** (mordentador ácido), luego enjuagar con agua limpia.
1. Aplicar **fungicida (1:1 con agua)** para prevenir hongos.
 2. Reparar defectos con **Líder Estuco LE** (uso exterior).
 3. Para grietas estructurales, utilizar **masilla elastomérica**.
 4. Finalizar con una capa de **Líder Sellador Acrílico Antieflorescencia** sobre áreas reparadas.

Elastomero Premium

Recubrimiento Acrílico Impermeabilizante de Alta Elasticidad



IMPRIMACIÓN

Para superficies nuevas y sin recubrimientos previos, se recomienda aplicar **LD 95 – Resina Acrílica Selladora** como base de anclaje.

En superficies previamente intervenidas, estucadas o con riesgo de eflorescencia, utilizar **Líder Sellador Acrílico Antieflorescencia 90 HQ-00S**, asegurando una óptima protección y adherencia del sistema elastomérico.

APLICACIÓN

Antes de aplicar, **mezclar el producto mecánicamente hasta obtener una dispersión homogénea**.

Diluir con **agua potable limpia** en una proporción del **10 % al 20 % en volumen**, dependiendo del método de aplicación y las condiciones ambientales.

Aplicar mediante **brocha, rodillo de felpa o equipo airless**, asegurando una cobertura uniforme.

Se recomienda aplicar dos manos sucesivas, alcanzando un **espesor seco de 25 a 50 micras por capa**.

Respetar el **tiempo de secado entre capas** para garantizar una correcta adherencia y el desempeño final del sistema.

PRECAUCIONES

Producto no inflamable ni tóxico, formulado con materias primas libres de metales pesados.

Manipulación segura: En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Se recomienda el uso de guantes y protección ocular durante la aplicación prolongada o en áreas con poca ventilación.

Disposición: No verter restos del producto en desagües o cuerpos de agua. Consultar las normativas locales para la disposición adecuada de residuos.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto se suministra en envases sellados. Se recomienda almacenar entre 5 °C y 35 °C, en un lugar seco y ventilado. Para obtener información sobre formatos de suministro (galones, cubetas, etc.), consulte con el fabricante. Verificar fecha de producción y lote antes de usar.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda.

Dirección: Mariano Cardenal N 7375 y José L. Rea, Carcelén Alto, Quito – Ecuador.

Teléfonos: 02 280 7209 / 02 248 3630 / 099 554 0920.

Correo electrónico: calidad@pinturaslider.com.ec.

Nota importante

Los valores y recomendaciones indicados en este documento están basados en ensayos de laboratorio y en la experiencia del fabricante. Para garantizar el rendimiento óptimo del producto, se recomienda seguir estrictamente las instrucciones de preparación, aplicación y mantenimiento, y consultar con el departamento técnico de Pinturas Líder ante cualquier duda específica.

La información contenida en esta ficha técnica corresponde al conocimiento actual de Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda. y se proporciona de buena fe. No obstante, no pretende ser exhaustiva ni sustituye la necesidad de realizar pruebas específicas que validen la idoneidad del producto para condiciones particulares de uso.

El uso de este producto en aplicaciones distintas a las aquí recomendadas, sin previa validación escrita por parte de Pinturas Líder, será responsabilidad exclusiva del usuario. La empresa no asume responsabilidad por resultados adversos derivados de factores fuera de su control, como la preparación del sustrato, condiciones de aplicación o almacenamiento inadecuado.

Salvo acuerdo expreso por escrito, Pinturas Líder no otorga garantías adicionales, explícitas o implícitas, respecto a la comercialización o idoneidad del producto para un propósito particular. Todos los productos y recomendaciones están sujetos a nuestras condiciones generales de venta, las cuales pueden ser solicitadas y deben ser revisadas cuidadosamente.

La presente ficha técnica puede ser modificada en cualquier momento como parte de nuestro compromiso con la mejora continua. Es responsabilidad del usuario asegurarse de contar con la versión más actualizada, disponible a través de nuestros representantes o en nuestro sitio web oficial: www.pinturaslider.com.ec