

Lidergrafiado

Acabado vinil-acrílico texturizado de uso múltiple



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento texturizado de alto desempeño formulado a base de polímeros vinil-acrílicos de excelente calidad, pigmentos orgánicos e inorgánicos estables, y aditivos libres de materiales tóxicos. Proporciona extraordinaria resistencia a la intemperie, al desgaste y a contaminantes ambientales, manteniendo su apariencia por más tiempo.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente retención de color y estabilidad frente a la luz.
- Alta resistencia al agua, moho, abrasión y vapores contaminantes.
- Formulación reforzada con resinas acrílicas para mejorar durabilidad.
- Fácil aplicación y excelente trabajabilidad.
- Cumple con la normativa INEN NTE 1544-2015 Pinturas en emulsión base agua (látex tipo 2).

USOS RECOMENDADOS

Ideal para la protección y decoración de superficies en exteriores e interiores tales como:

- Mampostería y concreto curado (mínimo 28 días).
- Paredes enlucidas o alisadas.
- Yeso o fibrocemento.
- Madera y fibra de vidrio.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Acabado	Semimate texturizado
Color	Consultar carta RAL
Sólidos por volumen	45 ± 2 %
Rendimiento teórico	6 – 10 m ² /galón, según espesor y textura final
Densidad	1,45 ± 0,05 g/cm ³
Espesor aplicado	0,8 – 2,0 mm (textura)
Secado al tacto	30 – 45 minutos (25 °C, 50 % HR)
Tiempo de repinte	1 – 2 horas
Vida útil en envase cerrado	12 meses en condiciones adecuadas

IMPRIMACIÓN RECOMENDADA

Superficies nuevas o sin pintar: aplicar una mano de **Primer Sellador Acrílico**.

Para mayor protección: utilizar **Sellador Acrílico 90 HQ-00 SC** (acrílico 100 % reforzado con aditivos hidrofugantes).

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

El sustrato debe estar **limpio, seco y libre de grasa, aceite, polvo, humedad, moho o cualquier contaminante**.

En repintados, eliminar completamente recubrimientos deteriorados (entizado, ampollas, descascaramiento).

Reparar grietas y defectos con materiales adecuados; el producto puede disimular irregularidades de **0.8 mm a 2 mm de espesor**.

Lidergrafiado

Acabado vinil-acrílico texturizado de uso múltiple



APLICACIÓN

Métodos recomendados: Aplicar mediante **liana metálica o plástica** o utilizando **rodillo texturizado**, seleccionando el equipo de acuerdo con el tipo de acabado deseado.

Número de manos: Generalmente **1 a 2 capas**, dependiendo de la porosidad y condición de la superficie.

Dilución: El producto se suministra listo para usar. En caso de ser necesario, diluir con **agua potable limpia** en mínima proporción, únicamente para facilitar la aplicación.

PRECAUCIONES

Producto no inflamable ni tóxico, formulado con materias primas libres de metales pesados.

Manipulación segura: En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Se recomienda el uso de guantes y protección ocular durante la aplicación prolongada o en áreas con poca ventilación.

Disposición: No verter restos del producto en desagües o cuerpos de agua. Consultar las normativas locales para la disposición adecuada de residuos.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto se suministra en envases sellados. Se recomienda almacenar entre 5 °C y 35 °C, en un lugar seco y ventilado. Para obtener información sobre formatos de suministro (galones, cubetas, etc.), consulte con el fabricante. Verificar fecha de producción y lote antes de usar.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda.

Dirección: Mariano Cardenal N 7375 y José L. Rea, Carcelén Alto, Quito – Ecuador.

Teléfonos: 02 280 7209 / 02 248 3630 / 099 554 0920.

Correo electrónico: calidad@pinturaslider.com.ec.

Nota importante

Los valores y recomendaciones indicados en este documento están basados en ensayos de laboratorio y en la experiencia del fabricante. Para garantizar el rendimiento óptimo del producto, se recomienda seguir estrictamente las instrucciones de preparación, aplicación y mantenimiento, y consultar con el departamento técnico de Pinturas Líder ante cualquier duda específica.

La información contenida en esta ficha técnica corresponde al conocimiento actual de Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda. y se proporciona de buena fe. No obstante, no pretende ser exhaustiva ni sustituye la necesidad de realizar pruebas específicas que validen la idoneidad del producto para condiciones particulares de uso.

El uso de este producto en aplicaciones distintas a las aquí recomendadas, sin previa validación escrita por parte de Pinturas Líder, será responsabilidad exclusiva del usuario. La empresa no asume responsabilidad por resultados adversos derivados de factores fuera de su control, como la preparación del sustrato, condiciones de aplicación o almacenamiento inadecuado.

Salvo acuerdo expreso por escrito, Pinturas Líder no otorga garantías adicionales, explícitas o implícitas, respecto a la comercialización o idoneidad del producto para un propósito particular. Todos los productos y recomendaciones están sujetos a nuestras condiciones generales de venta, las cuales pueden ser solicitadas y deben ser revisadas cuidadosamente.

La presente ficha técnica puede ser modificada en cualquier momento como parte de nuestro compromiso con la mejora continua. Es responsabilidad del usuario asegurarse de contar con la versión más actualizada, disponible a través de nuestros representantes o en nuestro sitio web oficial: www.pinturaslider.com.ec