

LIDER SELLADOR DE PAREDES LD 80S

Fondo arquitectónico vinil acrílico para superficies porosas



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LIDER SELLADOR DE PAREDES LD 80S es un fondo vinil acrílico formulado con resinas de látex modificadas y una leve pigmentación, diseñado para el sellado eficiente de superficies porosas como paredes de cemento, enlucidos y empastes. Su composición permite mejorar la adherencia del acabado final, reducir el consumo de pintura y prevenir la migración de sales (eflorescencias) hacia la superficie.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente capacidad de sellado de poros en superficies de cemento.
- Mejora la adherencia del sistema de pintura final.
- Reduce el consumo de pintura decorativa.
- Ayuda a prevenir eflorescencias.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.
- Producto no inflamable ni tóxico

USOS RECOMENDADOS

Especialmente formulado para el **sellado de superficies altamente porosas** como **muros enlucidos, empastes tradicionales y encofrados de cemento**. Su uso es ideal en proyectos **residenciales, institucionales y comerciales** donde se requiera una base uniforme que mejore la adherencia y optimice el rendimiento del sistema de pintura.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Acabado	Mate
Color	Blanco
Diluyente	Agua limpia
Dilución recomendada	Máximo 25 % en volumen
Secado al tacto	1 hora
Número de manos	1 mano
Sólidos por volumen	30 %
Rendimiento teórico	11,81 m ² /L a 25 micras de espesor seco

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar curada por al menos 28 días, además de estar limpia, seca, y libre de grasa, aceites, eflorescencias, polvo o material suelto.

TRATAMIENTO PREVIO / IMPRIMACIÓN

En caso de eflorescencias, hongos o desprendimientos:

1. Lavar con **LD 150 HC (solución ácida)** para neutralizar alcalinidad y eliminar hongos.
2. Enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar.
3. Aplicar **LD 80E** o **Primer Bloqueador de Eflorescencia** sin diluir.
4. Dejar secar 1 hora.
5. Reparar defectos con **LIDERESTUCO** o, en caso de daños mayores, usar **romeral** o **masilla elastomérica**.

LIDER SELLADOR DE PAREDES LD 80S

Fondo arquitectónico vinil acrílico para superficies porosas



APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta obtener una mezcla homogénea.
- Diluir con agua limpia al 25 % en volumen máximo.
- Aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional.
- Se recomienda aplicar una sola mano uniforme.
- El acabado resultante es mate.

PRECAUCIONES

Producto no inflamable ni tóxico, formulado con materias primas libres de metales pesados. Manipulación segura: En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Se recomienda el uso de guantes y protección ocular durante la aplicación prolongada o en áreas con poca ventilación. Disposición: No verter restos del producto en desagües o cuerpos de agua. Consultar las normativas locales para la disposición adecuada de residuos.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto se suministra en envases sellados. Se recomienda almacenar entre 5 °C y 35 °C, en un lugar seco y ventilado. Para obtener información sobre formatos de suministro (galones, cubetas, etc.), consulte con el fabricante. Verificar fecha de producción y lote antes de usar.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda.
Dirección: Mariano Cardenal N 7375 y José L. Rea, Carcelén Alto, Quito – Ecuador.
Teléfonos: 02 280 7209 / 02 248 3630 / 099 554 0920.
Correo electrónico: calidad@pinturaslider.com.ec.

Nota importante

Los valores y recomendaciones indicados en este documento están basados en ensayos de laboratorio y en la experiencia del fabricante. Para garantizar el rendimiento óptimo del producto, se recomienda seguir estrictamente las instrucciones de preparación, aplicación y mantenimiento, y consultar con el departamento técnico de Pinturas Líder ante cualquier duda específica.

La información contenida en esta ficha técnica corresponde al conocimiento actual de Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda. y se proporciona de buena fe. No obstante, no pretende ser exhaustiva ni sustituye la necesidad de realizar pruebas específicas que validen la idoneidad del producto para condiciones particulares de uso.

El uso de este producto en aplicaciones distintas a las aquí recomendadas, sin previa validación escrita por parte de Pinturas Líder, será responsabilidad exclusiva del usuario. La empresa no asume responsabilidad por resultados adversos derivados de factores fuera de su control, como la preparación del sustrato, condiciones de aplicación o almacenamiento inadecuado.

Salvo acuerdo expreso por escrito, Pinturas Líder no otorga garantías adicionales, explícitas o implícitas, respecto a la comercialización o idoneidad del producto para un propósito particular. Todos los productos y recomendaciones están sujetos a nuestras condiciones generales de venta, las cuales pueden ser solicitadas y deben ser revisadas cuidadosamente.

La presente ficha técnica puede ser modificada en cualquier momento como parte de nuestro compromiso con la mejora continua. Es responsabilidad del usuario asegurarse de contar con la versión más actualizada, disponible a través de nuestros representantes o en nuestro sitio web oficial: www.pinturaslider.com.ec