

TEJACRYL

Recubrimiento acrílico modificado para múltiples superficies



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TEJACRYL es un recubrimiento acrílico modificado, formulado con polímeros de alta resistencia, pigmentos orgánicos e inorgánicos y aditivos libres de materiales tóxicos. Su acabado mate ofrece excelente cubrimiento, amplia gama de colores intensos y alta resistencia a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente adherencia en múltiples superficies.
- Alta resistencia a la intemperie, radiación UV y lluvia.
- Colores intensos y entremezclables.
- Base agua: bajo riesgo ambiental y sin solventes tóxicos.
- Fácil aplicación y limpieza con agua.
- Acabado mate de buena cobertura y bajo costo.

USOS RECOMENDADOS

Ideal para decorar y proteger:

- Tejas (viviendas, galpones, oficinas)
- Techos y cubiertas metálicas o fibrocemento
- Cielo rasos, mampostería (bloque, estuco, cemento, ladrillo).
- Madera tratada y metales imprimados (con Liderox® 7000).
- Proyectos residenciales, comerciales e institucionales.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Acabado	Mate
Color	Revisar carta Ral
Sólidos por volumen	34 %
Rendimiento teórico	13,38 m ² /L por mano a 25 micras secas
Número de manos	2 a 3 según condición del sustrato
Diluyente	Agua potable
Secado al tacto	30 minutos
Tiempo para repinte	2 horas

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

1. Asegurar que la superficie esté **seca, limpia y libre** de polvo, grasas, aceites, moho, eflorescencias y otros contaminantes.
2. Reparar grietas, agujeros y defectos antes de aplicar.
3. En repintados, verificar que la pintura existente esté bien adherida; eliminar material suelto, ampollas o descascaramientos.
4. Lijar suavemente superficies brillantes para promover adherencia.

IMPRIMACIÓN

Aplicar una mano de **LIDERFLEX LD 95 Multipropósito** para:

- Neutralizar la alcalinidad.
- Sellar poros y mejorar adherencia.
- Evitar eflorescencias y mejorar el acabado final.

En superficies de concreto nuevas, se debe garantizar un **curado mínimo de 28 días** antes de la aplicación del acabado

MÉTODO DE APLICACIÓN

Herramientas: Brocha, rodillo o pistola (convencional o airless).

Dilución: Homogeneizar el producto y diluir con agua potable (20–25 % en volumen, aprox. 1 parte de agua por 4 de pintura).

Número de manos: 2–3, asegurando cubrimiento uniforme.

Condiciones de aplicación: Evitar aplicar con llovizna, polvo o temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto no inflamable ni tóxico, formulado con materias primas libres de metales pesados.

Manipulación segura: En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Se recomienda el uso de guantes y protección ocular durante la aplicación prolongada o en áreas con poca ventilación.

Disposición: No verter restos del producto en desagües o cuerpos de agua. Consultar las normativas locales para la disposición adecuada de residuos.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto se suministra en envases sellados. Se recomienda almacenar entre 5 °C y 35 °C, en un lugar seco y ventilado. Para obtener información sobre formatos de suministro (galones, cubetas, etc.), consulte con el fabricante. Verificar fecha de producción y lote antes de usar.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda.

Dirección: Mariano Cardenal N 7375 y José L. Rea, Carcelén Alto, Quito – Ecuador.

Teléfonos: 02 280 7209 / 02 248 3630 / 099 554 0920.

Correo electrónico: calidad@pinturaslider.com.ec.

Nota importante

Los valores y recomendaciones indicados en este documento están basados en ensayos de laboratorio y en la experiencia del fabricante. Para garantizar el rendimiento óptimo del producto, se recomienda seguir estrictamente las instrucciones de preparación, aplicación y mantenimiento, y consultar con el departamento técnico de Pinturas Líder ante cualquier duda específica.

La información contenida en esta ficha técnica corresponde al conocimiento actual de Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda. y se proporciona de buena fe. No obstante, no pretende ser exhaustiva ni sustituye la necesidad de realizar pruebas específicas que validen la idoneidad del producto para condiciones particulares de uso.

El uso de éste producto en aplicaciones distintas a las aquí recomendadas, sin previa validación escrita por parte de Pinturas Líder, será responsabilidad exclusiva del usuario. La empresa no asume responsabilidad por resultados adversos derivados de factores fuera de su control, como la preparación del sustrato, condiciones de aplicación o almacenamiento inadecuado.

Salvo acuerdo expreso por escrito, Pinturas Líder no otorga garantías adicionales, explícitas o implícitas, respecto a la comercialización o idoneidad del producto para un propósito particular. Todos los productos y recomendaciones están sujetos a nuestras condiciones generales de venta, las cuales pueden ser solicitadas y deben ser revisadas cuidadosamente.

La presente ficha técnica puede ser modificada en cualquier momento como parte de nuestro compromiso con la mejora continua. Es responsabilidad del usuario asegurarse de contar con la versión más actualizada, disponible a través de nuestros representantes o en nuestro sitio web oficial: www.pinturaslider.com.ec