



 **International**
Protective Coatings

CIN
PERFORMANCE COATINGS

LIDER BATEPIEDRA

IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body

ISO 9001:2015



LIDER BATEPIEDRA

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO GENÉRICO: ANTICORROSIVO ACRILICO

DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento elaborado en base a resinas acrílicas emulsionadas de alta calidad que permite obtener películas duras y con excelente flexibilidad. Su función específica es impedir la acción del agua, impermeabilizando y sellando la parte inferior del chasis del vehículo, protegiéndolo del golpeo de gravillas y pequeñas piedras de los caminos.

RESISTENCIAS

A gasolinas

USOS RECOMENDADOS

Protección de chasis y baldes

PREPARACION DE SUPERFICIE

La superficie que se va a pintar debe estar limpia, libre de grasa, aceite, moho y otros contaminantes.

Sí se aplica sobre metal ferroso desnudo, recomendamos aplicar previamente un fondo anticorrosivo para que tenga mayor anclaje.

En superficies metálicas no ferrosas, recomendamos aplicar previamente Wash Primer y/o Líder Uniprimer.

Para metales ferrosos se recomienda aplicar Lidermastic 72 epóxico para conseguir mayos propiedad anticorrosiva

Sí este producto es aplicado sobre otra pintura, ésta debe estar totalmente adherida al sustrato.

Lavar el equipo de aplicación con agua.

IMPRIMANTE

Wash primer, Uniprimer, Liderox 7000, Lidermastic 72

APLICACIÓN

Agite bien el producto antes de usar.

El producto viene listo para aplicar, sin embargo, puede diluir con agua hasta un 5 al 10 % si fuere necesario.

Aplicar con brocha, rodillo o soplete de calafateo.

ACABADO

Característico texturizado

COLORES

Negro

SECAMIENTO

Seca al tacto en 10 minutos y alcanza su dureza final en 2 días para aplicar cualquier acabado automotriz.

DILUYENTE Y DILUCIÓN

Agua

NUMERO DE MANOS

2 a 3

% SOLIDOS POR VOLUMEN

40%

RENDIMIENTO TEÓRICO

Rinde aproximadamente de 5 a 6 m²/lt con un espesor seco de 2 mils.

PRECAUCIONES

Este producto no es inflamable. Almacene en lugares frescos bajo techo. Los envases deben estar debidamente cerrados y fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel y ojos, lavarse con abundante agua y jabón.