



pinturas
LIDER
"CALIDAD QUE GARANTIZA SU INVERSION"

 **International**
Protective Coatings

CIN
PERFORMANCE COATINGS

LIDERPREP 88

DETERGENTE
ACONDICIONADOR DE
SUPERFICIES



LIDERPREP 88

DETERGENTE ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO GENÉRICO: ACONDICIONADOR

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento Limpiador-acondicionador de superficies en base a agua. No contiene fosfatos, halógenos. Diseñado para preparar superficies a ser pintadas.

USOS RECOMENDADOS

Producto ideal para eliminar grasa, aceite, crudo, suciedad, polvo, mugre. Da una mejor adherencia a los recubrimientos de repinte.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Una vez aplicado lave con abundante agua fresca y tratada. Dejar actuar por 5 minutos y retirar antes de que el producto se seque.

APLICACIÓN

El LIDERPREP 88 puede ser diluido de 1 a 5 veces con agua fresca y limpia. Se aplica con spray, brocha, rodillo, mopa y con máquinas de lavado a vapor para mayor eficiencia. Para garantizar la eliminación de pintura suelta, se recomienda aplicarlo con esponja metálica. Luego de 5 minutos y antes de que se seque el producto, debe ser removido con agua a presión. No debe quedar residuos de este producto

SECAMIENTO

3 a 7 minutos

DILUYENTE Y DILUCIÓN

Con agua de acuerdo a la intensidad del contaminante. Diluir de 1 a 5 en volumen.

NUMERO DE MANOS

Una. En caso de existir demasiado contaminante se puede aplicar una segunda mano.

RENDIMIENTO TEÓRICO

50-80m2 por galón

PRECAUCIONES

Utilice equipo de protección personal, guantes, gafas, mascarilla. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua fresca. Mantenga alejado del alcance de los niños. Producto de uso industrial