



 **International**
Protective Coatings

CIN
PERFORMANCE COATINGS

PERMAFLEX
ANTIVIRUCIDA

INTERIORES Y
EXTERIORES

IAS
ACCREDITED[®]
Management Systems
Certification Body

ISO 9001:2015



PERMAFLEX ANTIVIRUCIDA

COLORES PASTELES INTERIOR-EXTERIOR

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO GENÉRICO: VINIL ACRILICO MODIFICADA

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento plástico en base a copo limeros vinílicos, pigmentos orgánicos e inorgánicos resistentes a la alcalinidad y aditivos libres de materiales tóxicos. Acabado mate de buen cubrimiento, amplia gama de tonos pasteles, excelente fluidez, nivelación y durabilidad. A demás de contener bactericidas y fungicidas de amplio espectro, es formulado con nanopartículas de plata y cobre, que elimina hongos, virus hasta un 99 % y crecimientos bacterianos

RESISTENCIAS

Retención del Color: Excelente
Lavabilidad Muy Buena (67-80%)
Alcalinidad: Muy Buena
Abrasión Excelente
Vapores Contaminantes Excelente

USOS RECOMENDADOS

Producto ideal para decorar y proteger: residencias, hospitales, clínicas, consultorios, hoteles, edificios, oficinas, iglesias, centros comerciales, etc., de mampostería en general (concreto, hormigón, ladrillo, bloque, estuco, piedra, asbesto -cemento), madera y metales debidamente imprimados con anticorrosivos LIDEROX 7000, libre de metales pesados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para garantizar optima adherencia y durabilidad de la pintura, las superficies deben estar completamente limpias, (libres de grasa, aceites, calciminas, polvo, moho, suciedades, etc.) y resanadas las grietas, agujeros y otras imperfecciones que puedan afectar el acabado final.

En construcciones previamente pintadas debe asegurarse, que la pintura este adherida y libre de ampollamiento, descascaramiento, etc. se recomienda lijar cuando se va a repintar sobre pinturas antiguas brillantes.

IMPRIMANTE

En caso de construcciones nuevas, aplicar una mano de nuestro LIDERSEAL MULTIPROPOSITO LD 80 S a fin de: pasivar la alcalinidad, aglutinar partículas sueltas, promover adherencia, sellar los poros, evitar fluorescencia, mejorar la

apariciencia final e incrementar durabilidad y rendimiento de la pintura de acabado.

Como alternativa, también se puede utilizar como fondo nuestro ECUATORIAL o CAUCHO VINIL ACRÍLICO.

APLICACIÓN

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola tipo convencional o airless.

Una vez aplicada la pintura, los equipos deben ser lavados con agua.

No aplicar la pintura en presencia de llovizna, polvo o condiciones climáticas adversas de aplicación.

ACABADO

Mate

COLORES

Ver carta de colores

SECAMIENTO

Al tacto 30 minutos, para repinte 2 horas.

DILUYENTE Y DILUCIÓN

25% en volumen con agua potable.

Homogenizar completamente la pintura en su envase original, luego diluir en proporción de 1 parte de agua por 4 partes de pintura, como mínimo.

NUMERO DE MANOS

2

% SOLIDOS EN VOLUMEN

34-36%

RENDIMIENTO TEÓRICO

14m²/litro a 25 micras de espesor seco, o su equivalente de 53 m²/ galón

PRECAUCIONES

Esta pintura no es inflamable ni toxica. Almacene en lugares frescos, los envases cerrados y fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con la piel y ojos, lavarse con abundante agua y jabón.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO :

Cumple norma INEN NTE 1544-2015 PINTURAS EN EMULSION BASE AGUA (LATEX TIPO 1)

