

LIDER ESTUCO

Estuco vinil-acrílico con propiedades repelentes al agua



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LIDER ESTUCO es un empaste formulado con resinas vinil-acrílicas de alta calidad, diseñado para alisar y nivelar superficies de mampostería en interiores y exteriores. Posee propiedades hidrofugantes, que permiten la evaporación de humedad interna sin absorción superficial, garantizando un acabado liso, duradero y resistente a condiciones ambientales adversas.

USOS RECOMENDADOS

Ideal para alisar y emparejar superficies de mampostería, especialmente en áreas propensas a eflorescencia, humedad o salitre. Se aplica en muros, paredes, techos y superficies nuevas o restauradas, tanto en interiores como exteriores

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Color	Blanco
Sólidos en peso	68 ± 2 %
Sólidos en volumen	49 ± 2 %
Densidad	1.56 – 1.66 g/cm ³
Rendimiento teórico	12–13 m ² /L a 1.5 mils (38 µm)
Acabado	Mate
Dilución	No requiere; listo para aplicar
Lavado de equipo	Aqua limpia

APLICACIÓN

Homogeneizar el producto con espátula o mezclador manual antes de su uso para asegurar uniformidad. No mezclar con otras pinturas, selladores ni aditivos.

Aplicar de 2 a 4 manos con llana metálica, dejando secar 3 a 4 horas entre manos y 24 horas antes del acabado final.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7 °C ni superiores a 38 °C. Evitar la exposición directa a lluvia o alta humedad durante el secado

TIEMPOS DE SECADO (25 °C / 60 % HR)

- Seco al tacto: 3–4 horas
- Listo para acabado: 24 horas
- Número de manos: 2–4 según porosidad

PRECAUCIONES

- No mezclar con otros productos o pinturas.
- Evitar aplicar bajo condiciones de humedad o temperatura extremas.
- Usar guantes y gafas de protección durante la aplicación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua limpia.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto se suministra en envases sellados. Se recomienda almacenar entre 5 °C y 35 °C, en un lugar seco y ventilado. Para obtener información sobre formatos de suministro (galones, cubetas, etc.), consulte con el fabricante.

LIDER ESTUCO

Estuco vinil-acrílico con propiedades repelentes al agua



INFORMACIÓN DE

CONTACTO

Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda.

Dirección: Mariano Cardenal N 7375 y José L. Rea, Carcelén Alto, Quito – Ecuador.

Teléfonos: 02 280 7209 / 02 248 3630 / 099 554 0920.

Correo electrónico: calidad@pinturaslider.com.ec.

Nota importante

Los valores y recomendaciones indicados en este documento están basados en ensayos de laboratorio y en la experiencia del fabricante. Para garantizar el rendimiento óptimo del producto, se recomienda seguir estrictamente las instrucciones de preparación, aplicación y mantenimiento, y consultar con el departamento técnico de Pinturas Líder ante cualquier duda específica.

La información contenida en esta ficha técnica corresponde al conocimiento actual de Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda. y se proporciona de buena fe. No obstante, no pretende ser exhaustiva ni sustituye la necesidad de realizar pruebas específicas que validen la idoneidad del producto para condiciones particulares de uso.

El uso de este producto en aplicaciones distintas a las aquí recomendadas, sin previa validación escrita por parte de Pinturas Líder, será responsabilidad exclusiva del usuario. La empresa no asume responsabilidad por resultados adversos derivados de factores fuera de su control, como la preparación del sustrato, condiciones de aplicación o almacenamiento inadecuado.

Salvo acuerdo expreso por escrito, Pinturas Líder no otorga garantías adicionales, explícitas o implícitas, respecto a la comercialización o idoneidad del producto para un propósito particular. Todos los productos y recomendaciones están sujetos a nuestras condiciones generales de venta, las cuales pueden ser solicitadas y deben ser revisadas cuidadosamente.

La presente ficha técnica puede ser modificada en cualquier momento como parte de nuestro compromiso con la mejora continua. Es responsabilidad del usuario asegurarse de contar con la versión más actualizada, disponible a través de nuestros representantes o en nuestro sitio web oficial: www.pinturaslider.com.ec